

Для защиты:

- Серверов
 - Группы рабочих станций
 - Сетевого оборудования
 - Офисных АТС



- Линейно-интерактивный ИБП
 - Микропроцессорное управление
 - «Холодный» старт
 - Диапазон входного напряжения без перехода на батареи +/-25%

Высоконадежные линейно-интерактивные ИБП Smart Station RT мощностью 1500 и 2000 ВА в универсальном корпусе Rack Tower подходят как для эксплуатации в 19" стойке, так и для вертикальной установки.

ИБП Smart Station RT оснащены автоматическим регулятором напряжения и коммуникационным портом RS-232. Для удобства лицевая панель ИБП сделана съемной, что позволяет пользователю заменять батареи в ИБП самостоятельно, не вынимая его из стойки.

Характеристики	RT1500	RT2000
Мощность, ВА/Вт	1500/975	2000/1300
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		170 - 288
Поглощаемая энергия импульса, Дж		476
Частота, Гц		50/60 ±5%
Время переключения на батареи		4 мс типичное
Форма напряжения при работе от батареи		Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время автономной работы		6 мин - нагрузка 100%, 17 мин - нагрузка 50%
Батареи	4x12 В, 7 Ач	4x12 В, 9 Ач
Выходные соединения		6 шт. C13, защита: линии RJ11, сети RJ45
Интерфейс		RS-232
Окружающая среда	Относительная влажность	10 - 95% без конденсата
	Рабочая температура	0 - 40°C
Габариты, (Ш x В x Г), мм		430 x 89 x 415
Вес нетто, кг	26	30
Стандартная комплектация		Входной кабель, кабель RS-232, крепления: для стойки «ушки», подставка для вертикальной установки, ПО