

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 3000 PS

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВЫБИРАЮТ
КАЧЕСТВО



Главный
бестселлер
котельного
сезона!



Высокий
коэффициент
мощности



Лучший
дачный
вариант!



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Тороидальный
трансфор-
матор



Чистый синус
при работе
от батареи

$\sin = \sqrt{1 - \cos^2}$




С заботой
заряжает
аккумуляторы



STARK COUNTRY

stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Микропроцессорное управление
- + Чистое синусоидальное напряжение на выходе
- + Встроенный стабилизатор напряжения
- + Тороидальный трансформатор с высокой энергоэффективностью
- + Умное зарядное устройство
- + Холодный старт
- + Интеллектуальное управление вентиляторами, низкий уровень шума
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **385×190×382 мм**

Вес* **17,8 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2400 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

< 10 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
154-264 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Встроенный стабилизатор напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

220 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение:

24 В DC

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов:

×2 шт

Емкость аккумулятора:

от 75 до 600 Ач

Максимальный зарядный ток (программируемый)

15/30 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
		Серия	Серия	Серия
3000 PS		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	2x100 Ач	2x150 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач	2x2x250 Ач
Нагрузка					
800 Вт	1,6 ч.	3 ч.	4,5 ч.	10,5 ч.	13,5 ч.
1200 Вт	1 ч.	1,8 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.	8,5 ч.
1500 Вт	45 мин.	1,3 ч.	2 ч.	4,8 ч.	6,2 ч.
1800 Вт	35 мин.	1 ч.	1,5 ч.	4 ч.	5 ч.
2100 Вт	25 мин.	45 мин.	1,2 ч.	3,2 ч.	4 ч.